Označenie rozvádzača:	**R1**
Účel:	Rozvádzač pre zásuvkové rozvody a elektroinštaláciu
Typ skrine:	Oceloplechový skriňový rozvádzač
Rozmery: mm	700x500
Krytie:	IP40/20
Farva rozvádzača:	RAL 7035 a.i.
Kabelové vývody:	Prívod zhora, vývody zhora
Součiniteľ súdobosti ß	0,65
Elektromagnetická kompatibilita:	Prostredíe B
Inštalícia do prostredia:	Vnútorné
Obsluha rozvádzača:	Znalá osoba
Zvláštne prevádzkové podmienky:	-
Poznámka:	...

Menovité hodnoty:

Hlavné obvody: menoviténapätie Un:	400/230V AC/ 50Hz,
Menovité pracovné napätie Ue:	230V AC
Menovité izolačné napätie Ui:	600V AC
Menovitý prúd rozvádzača In:	40A
Menovitý podmienečný zkratový prúd Icc:	-
Druh siete:	3NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-S

Ochranné opatrenia:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- DVOJITOU ALEBO ZOSILNENOU IZOLÁCIOU
- PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM RCD 30mA

Rozvádzac R1

LIST: 1 /--PL